

LEPIDLÁ, LEPIACE PÁSKY A OPRAVNÉ HMOTY

SUPER BOND GEL



SUPER BOND GEL je vysokoviskózne etyl-kyanoakrylátové lepidlo na lepenie savých materiálov.

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Kód | 86068 |
| Skl. kód | |
| Názov | SUPER BOND GEL |
| Obsah | 20 g |

Vlastnosti a výhody

- Vypĺňa medzery medzi materiálmi
- Vylepšený účinok a vlastnosti na vertikálnych plochách - umožňuje opravy v každom uhle
- Lepí korok, drevo a plasty
- Vylepšené balenie – lepidlo nevytvrdne v špičke

Aplikácia

Medzi typické aplikácie patrí:feritové jadrá, magnety, kužely reproduktorov, kožené čalúnenie, elektronické komponenty. SUPER BOND GEL lepiť aj korok, drevo, keramiku, plasty...

Vlastnosti:
kov-kov
guma-guma
plast-plast

32N/mm²
7N/mm²
10N/mm²

Návod na použitie

1. Pre lepší výsledok lepenia je potrebné očistiť lepené plochy od všetkých nečistôt a odmastiť produktom KENT ACRY SOL
2. Po otvorení aplikujte iba na jednu stranu lepených povrchov
3. Priložte oba lepené povrchy k sebe, pritlačte ich a chvíľku pridržte
4. Počkajte, kým lepidlo vytvrdne
5. Zvyšky lepidla odstráňte produktom KENT ACRY SOL
6. Po skončení práce vždy uzavrite lepidlo uzáverom

Technické informácie

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Báza | etyl -kyanoakrylát |
| Teplotný rozsah | -60 °C +90 °C |
| Farba | číra |
| Životnosť | 12 mesiacov pri 5 °C |
| Čas tvrdnutia s Activset-om | < 5 sekúnd |
| Čas tvrdnutia bez Activset-u | 15-20 sekúnd |
| Pevnosť v ťahu (vytvrđ.) | 32 N/mm ² |
| Pevnosť v šmyku | 18 N/mm ² |
| Viskozita | 1500 cps |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Špecifická hmotnosť | 1.04 g/ml |
| Vypĺňanie škár | 0,25 mm |
| Konzistencia | tekutina |
| Obsah VOC | 914 g/l |
| Spôsob aplikácie | aplikačná špička |
| Bod vzplanutia | > 85 °C |

Primárne použitie



Sekundárne použitie



UPOZORNENIE

Všetky hore uvedené informácie vychádzajú z našich posledných skúseností a vedomostí o danom produkte a sú spracované s najväčšou starostlivosťou. Z dôvodu rôznorodosti použitia, podmienok prepravy a skladovania jednotlivých produktov však nemôžeme zaručiť výsledky spracovania a použitia. Preto odporúčame vždy vykonať vlastnú skúšku použitia produktu a overiť si vhodnosť použitia produktu. Spoločnosť SlovaKENT s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi. Záruka, ktorú SlovaKENT s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku v zmysle všeobecných obchodných a reklamačných podmienok spoločnosti.