

## KAROSÁRSKE TESNENIA

## QUICKSEAL

QUICKSEAL je unikátna lepiaca a tesniaca hmota na báze MS Polyméru s možnosťou rýchleho prelakovania.



Kód	Skl. kód	Názov	Obsah
34501	QSW	QUICKSEAL WHITE	290 ml
34502	QSG	QUICKSEAL GREY	290 ml
34503	QSB	QUICKSEAL BLACK	290 ml
83405	QSW	QUICKSEAL WHITE - Fólia	600 ml
86333	QSBPP	QUICKS. BLACK – Press. Pck.	200 ml

## Aplikácia

Je ideálny pre všetky práce týkajúce sa tesnenia alebo lepenia karosárskych dielov, stála ochrana proti vnikaniu alebo unikaniu vody, vzduchu alebo iných médií, výplň akýchkoľvek trhlin a otvorov. Je ideálny pre všetky karosárske práce v autoservisoch. Jeho hlavnou funkciou je flexibilita a príľnavosť. Dá sa využiť k spojovaniu rôznych materiálov ako napr. kovy železné i neželezné, hliník, laminát, guma, betón, polystyrén, drevo, sklo, mramor, lakované povrchy, väčšina druhov plastov, atď..

## Technické informácie

**Doba tvrdnutia**  
**Teplotný rozsah**

3 mm /24 hod (20 °C, 50% RV)  
-40 °C +120 °C (max. 180 °C o 0,5 hod.)

**Spôsob vytvrdnutia**  
**Pevnosť v ťahu (pretrhnutie)**  
**Pevnosť v strihu**  
**Predĺženie do pretrhnutia**  
**Odpor voči ďalšiemu trhaniu**  
**Informácie o rizikách**

vzdušnou vlhkosťou  
2,6 MPa (DIN 53504/ISO 37)  
2,5 MPa (DIN 53283/ASTM D1002)  
250 % (DIN 53504/ISO 37)  
16 N/mm (DIN 53515/ISO 34)  
nie je toxický

**Životnosť**  
**Viskozita**  
**Aplikačná doba**  
**Doba vytvorenia nelepivej šupky**  
**Objemová zmena**  
**Obsah VOC**  
**KBÚ**  
**SHORE A**  
**Hustota**

18 mesiacov  
hladká, stredne viskózna pasta  
7-8 minút  
10 min. (20 °C, 50 % RV)  
< 3 % (DIN 52451)  
0 g/l  
Áno  
55 (DIN 53505)  
1,4 g/l

## Vlastnosti a výhody

- Vynikajúca príľnavosť ku všetkým typom materiálu - multifunkčný, lepi, tesní
- Neobsahuje rozpúšťadlá - môže byť takmer ihneď prelakovaný
- Neobsahuje izokyanáty - šetrí zdravie mechanikov a životné prostredie
- Veľmi vysoká pevnosť a odolnosť voči UV žiareniu - použitie v náročných podmienkach
- Úplne flexibilný - nezmršťuje sa, nestarne, netvrdne
- Použiteľný aj na mokrý povrch - ľahká aplikácia, šetrí čas
- Vysoká elasticita - „pracuje“ s karosériou vozidla
- Cez zlepený spoj je možné bodovo zvrátať

## Návod na použitie

1. Očistite spájané plochy produktom KENT ACRY SOL
2. Aplikujte QUICKSEAL podľa potreby
3. Lepené plochy môžete prelakovať ihneď po vytvorení nelepivej šupky. Pre najlepší výsledok prelakujte do 4 hodín.

## Primárne použitie



## Sekundárne použitie



## UPOZORNENIE

Všetky hore uvedené informácie vychádzajú z našich posledných skúseností a vedomostí o danom produkte a sú spracované s najväčšou starostlivosťou. Z dôvodu rôznorodosti použitia, podmienok prepravy a skladovania jednotlivých produktov však nemôžeme zaručiť výsledky spracovania a použitia. Preto odporúčame vždy vykonať vlastnú skúšku použitia produktu a overiť si vhodnosť použitia produktu. Spoločnosť SlovaKENT s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi. Záruka, ktorú SlovaKENT s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobu v zmysle všeobecných obchodných a reklamačných podmienok spoločnosti.