

ZVÁRANIE

CERTANIUM 788SL



Elektróda na opravy nerezovej ocele s mimoriadne nízkym obsahom uhlíka.

Názov	Obj. číslo	Priemer	Balenie
CERTANIUM 788SL	22492	2,0 mm	4 kg
CERTANIUM 788SL	22715	2,4 mm	4 kg

Aplikácia

Používa sa na opravy trubiek, nádrží, prírub, nerezových častí čerpadiel, puzdier, skrutiek, ventilov.

Používa sa v ropnom, textilnom, potravinárskom priemysle ale aj všade tam, kde sa pracuje s nerezovou oceľou.

Technické informácie

Pevnosť v ťahu:	58.4 kg/mm ²
Tvrdosť:	21 HRC
Teplotná odolnosť:	až do 871 °C
Obsah uhlíka:	menej ako 0.02 %
Predĺženie:	45 %

Vlastnosti a výhody

- Umožňuje zváranie vo všetkých polohách – šetrí čas demontáže pred opravou
- Zvary bez pórov – veľmi kvalitná oprava
- Bez rozstrekovania trusky – veľmi jednoduché odstránenie trusky
- Univerzálna elektróda na nerezovú oceľ
- Zvary sú odolné rôznym druhom kyselín

Návod na použitie

Obj. číslo	Priemer	Jednosmerný prúd/ Striedavý prúd
22492	2,0 mm	45 - 60
22715	2,4 mm	65 - 90

Primárne použitie



Sekundárne použitie



UPOZORNENIE

Všetky hore uvedené informácie vychádzajú z našich posledných skúseností a vedomostí o danom produkte a sú spracované s najväčšou starostlivosťou. Z dôvodu rôznorodosti použitia, podmienok prepravy a skladovania jednotlivých produktov však nemôžeme zaručiť výsledky spracovania a použitia. Preto odporúčame vždy vykonať vlastnú skúšku použitia produktu a overiť si vhodnosť použitia produktu. Spoločnosť SlovaKENT s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi. Záruka, ktorú SlovaKENT s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku v zmysle všeobecných obchodných a reklamačných podmienok spoločnosti.